

N'hésitez pas à nous
contacter pour plus
d'information.
03 89 48 79 17
contact@bitsch-sas.fr

Willemann & Bitsch

Charpente & menuiserie

FENÊTRE BOIS

100mm



- ✓ Désignationfenêtre bois
certification BBC et maison passive
- ✓ Marque quincaillerie.....Siegenia
- ✓ Marque de vitrage.....Glaströsch
- ✓ Modèle.....100mm
- ✓ Matériau.....Pin lamellé collé
- ✓ Fabrication.....Alsacienne

Des normes de haut niveau



Classement AEV (Air - Eau - Vent)

A4 - E7B - VC4

Coefficient thermique de la fenêtre :

Uw : de 0,63 jusqu'à 0,82 W/m²°K

Facteur solaire :

de 0,25 à 0,42 Sw



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ✓ Côté isolation :
 - ✓ Vitrage **thermique** de 0,4 jusqu'à 0,6 W/m²°K ;
 - ✓ 100 mm d'épaisseur de bois ;
 - ✓ **Double vitrage** (4/18/4) disponible de 44 à 56 mm d'épaisseur ;
 - ✓ **Triple vitrage** (4/14/4/14/4) pour une isolation thermique renforcée et la **certification BBC & maison passive** ;
 - ✓ **2 joints d'étanchéité** isophonique microporeux
- ✓ Solidité :
 - ✓ Structure indéformable lamellé-collé 3 plis ;
 - ✓ Vitrage équipé de la dernière génération d'intercalaire Warm Edge ;
- ✓ Sécurité :
 - ✓ Une quincaillerie **robuste anti-crochetage** ;
 - ✓ Possibilité de poignée HOPE Sécuritétik (**retardateur d'effraction**)

LES + BITSCH

- ✓ Fenêtre sur-mesure pour le neuf ou la rénovation ;
- ✓ Rejet d'eau en aluminium anodisé ou en bronze à rupture de pont thermique ;
- ✓ Disponible avec tout types de volets, de brise soleil, de moustiquaire et autres **accessoires adaptés à vos fenêtres** ;
- ✓ Profil de parclose traditionnel ou moderne ;
- ✓ Traitement IFH (**Insecticide / Fongique / Hydrofuge**) de série ;
- ✓ Possibilité de vitrage retardateur d'effraction sécurité Stapid 442 ;
- ✓ Possibilité de vitrage phonique à affaiblissement acoustique ;
- ✓ Un large choix de vitrage : imprimé, opaque, décoratif... ;
- ✓ Possibilité d'équiper les vitrages de croisillons incorporés ;