

N'hésitez pas à nous  
contacter pour plus  
d'information.


03 89 48 79 17  
contact@bitsch-sas.fr

**Willemann & Bitsch**  
Charpente & menuiserie



## FENÊTRE BOIS

80mm



- Désignation ..... Fenêtre bois
- Marque quincaillerie..... Siegenia
- Marque de vitrage..... Glaströsch
- Modèle..... 80mm
- Matériau..... Pin lamellé collé
- Fabrication..... Alsacienne

Des normes de haut niveau



Classement AEV (Air - Eau - Vent)

A4 - E7B - VC4

Coefficient thermique de la fenêtre :

Uw : de 0,68 jusqu'à 1,2 W/m<sup>2</sup>°K

Facteur solaire :

de 0,25 à 0,42 Sw



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Côté isolation :
  - Vitrage **thermique** de 0,4 jusqu'à 1,1 W/m<sup>2</sup>°K ;
  - 80 mm d'épaisseur de bois ;
  - **Double vitrage** (4/18/4) ou **triple vitrage** (4/14/4/14/4) de 26 à 44mm d'épaisseur ;
  - **2 Joints d'étanchéité** isophonique microporeux ;
- Solidité :
  - **Structure indéformable** lamellé-collé 3 plis ;
  - Vitrage équipé de la dernière génération d'**intercalaire Warm Edge** ;
- Sécurité :
  - Une quincaillerie **robuste anti-crochetage** ;
  - Possibilité de poignée HOPE Sécuriték (**retardateur d'effraction**)

### LES + BITSCH

- **Rejet d'eau** en aluminium anodisé ou en bronze à rupture de pont thermique ;
- Disponible avec tout types de volets, de brise soleil, de moustiquaire et autres **accessoires adaptés à vos fenêtres** ;
- Dimensions et formes **sur-mesure** ;
- Profil de parclose traditionnel ou moderne ;
- Traitement IFH (**Insecticide / Fongique / Hydrofuge**) de série ;
- Possibilité de vitrage **retardateur d'effraction** sécurité Stapid 44,2 ;
- Possibilité de **vitrage phonique** à affaiblissement acoustique ;
- Un large choix de vitrage : imprimé, opaque, décoratif... ;
- Possibilité d'équiper les vitrages de croisillons incorporés ;