

N'hésitez pas à nous
contacter pour plus
d'information.

03 89 48 79 17
contact@bitsch-sas.fr

Willemann & Bitsch
Charpente & menuiserie



PORTES D'ENTRÉE

PVC



- ✔ Désignation Porte d'entrée
- ✔ Marque quincaillerie..... Simonswerk,
Karcher design & Hoppe
- ✔ Modèle..... PVC
- ✔ Matériau..... Sieguenia
- ✔ Fabrication..... Alsacienne

Une entreprise de haut niveau



Coefficient thermique du vitrage :

Uw compris entre 1,1 et 0,6

Coefficient thermique de la porte :

Ud entre 1,4 et 1,0



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ✔ Généralité :
 - ✔ Dimensions et formes personnalisées ;
 - ✔ **Rejet d'eau** de série ;
 - ✔ Matériau facile d'entretien et peu onéreux ;
- ✔ Isolation :
 - ✔ **Joint d'étanchéité** isophonique microporeux ;
 - ✔ Seuil à **rupture de pont thermique** ;
 - ✔ **Isolation thermique optimisée** par l'emploi de mousse polyuréthane comprimée à haute pression ;
- ✔ Solidité :
 - ✔ **Montants et traverses renforcés** de profils métalliques ;
 - ✔ **Large choix de vitrage** feuilleté opaque ou clair aux formes sur-mesure ;
 - ✔ **Vitrage SECURIT** de qualité supérieur ;
 - ✔ **Serrure multipoint** à penne-crochets ;
 - ✔ Gâche filante avec verrous haut et bas ;
- ✔ Finition :
 - ✔ Large choix de finitions haut de gamme : multiples **coloris** différentes, décoré **bois coextrudé**...
 - ✔ PVC traité avec des couches de **verniss résistant aux intempéries et aux ultraviolets** ;

LES + BITSCH

- ✔ Seuil **adapté PMR** (Personne à Mobilité Réduite) ;
- ✔ Châssis fixe ou haut-jour pour s'adapter à toutes les dimensions ;
- ✔ Large choix de poignées ;