

N'hésitez pas à nous  
contacter pour plus  
d'information.

03 89 48 79 17  
contact@bitsch-sas.fr

**Willemann & Bitsch**  
Charpente & menuiserie



## PORTES D'ENTRÉE

BOIS



- ✔ Désignation .....Porte d'entrée
- ✔ Marque quincaillerie.....
- Simonswerk, Karcher design & Hoppe
- ✔ Modèle.....
- 68mm, 80mm et 100mm
- ✔ Matériau..... Large gamme de bois  
contrecollé
- ✔ Fabrication .....Alsacienne

Une entreprise de haut niveau



Coefficient thermique du vitrage :

Ug : de 1,1 jusqu'à 0,8 W/m<sup>2</sup>°K

Coefficient thermique de la porte :

Ud : de 1,8 jusqu'à 1,3 W/m<sup>2</sup>°K

Possibilité d'intégrer une **isolation thermique** et **étanchéité à l'air** sur l'ensemble de nos gammes de portes.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ✔ Généralité :
  - ✔ Large choix de bois ;
  - ✔ **Rejet d'eau** de série ;
  - ✔ Traverse basse élargie ;
- ✔ Isolation :
  - ✔ **Joint d'étanchéité** isophonique microporeux ;
  - ✔ Seuil à **rupture de pont thermique** ;
- ✔ Solidité :
  - ✔ Bois contrecollé ;
  - ✔ **Large choix** de **vitrage** feuilleté opaque ou clair aux formes sur-mesure ;
  - ✔ **Vitrage SECURIT** de qualité supérieur ;
  - ✔ **Serrure multipoint** à penne-crochets ;
- ✔ Finition :
  - ✔ Choix entre une lasure ou une peinture (mât ou brillant) ;
  - ✔ **Traitement IFH** de série ;

### LES + BITSCH

- ✔ Seuil **adapté PMR** (Personne à Mobilité Réduite) ;
- ✔ Châssis fixe ou haut-jour pour s'adapter à toutes les dimensions ;
- ✔ Large choix de poignées ;
- ✔ Possibilité **personnaliser entièrement le design** ;