

N'hésitez pas à nous
contacter pour plus
d'information.

03 89 48 79 17
contact@bitsch-sas.fr

Willemann & Bitsch
Charpente & menuiserie



PORTES D'ENTRÉE

BOIS / ALU



- ✔ DésignationPorte d'entrée
- ✔ Marque quincaillerie.....Simonswerk,
Karcher design & Hoppe
- ✔ Modèlebois / alu
- ✔ Matériau Large gamme de bois
contrecollé
- ✔ FabricationAlsacienne

Une entreprise de haut niveau



Coefficient thermique de la porte :

Ud de 0,65 à 1,3

Possibilité d'intégrer une **isolation thermique** et **étanchéité à l'air** sur l'ensemble de nos gammes de portes.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ✔ Généralité :
 - ✔ Disponible en différentes épaisseur : 86, 98, 118 ;
 - ✔ Large choix de bois et de coloris pour l'aluminium ;
 - ✔ **Rejet d'eau** de série ;
- ✔ Isolation :
 - ✔ **Joint d'étanchéité** isophonique microporeux ;
 - ✔ Seuil à **rupture de pont thermique** ;
 - ✔ Procédé anti-condensation ;
- ✔ Solidité :
 - ✔ Bois contrecollé ;
 - ✔ **Large choix de vitrage** feuilleté opaque ou clair aux formes sur-mesure ;
 - ✔ **Vitrage SECURIT** de qualité supérieur ;
 - ✔ **Serrure multipoint** à pennes-crochets ;
 - ✔ Gâche filante avec verrous haut et bas ;
 - ✔ Profils en alu certifiés pour une meilleure durabilité ;
- ✔ Finition :
 - ✔ Choix entre une lasure ou une peinture (mât ou brillant) ;
 - ✔ **Traitement IFH** de série ;
 - ✔ Profil intérieur bois moulurée de façon traditionnelle ou contemporaine ;

LES + BITSCH

- ✔ Seuil **adapté PMR** (Personne à Mobilité Réduite) ;
- ✔ Châssis fixe ou haut-jour pour s'adapter à toutes les dimensions ;
- ✔ Large choix de poignées ;
- ✔ Possibilité **personnaliser entièrement le profil** ;